



Betrouwbaar

Maximaal
gewicht 230 kg

Groot tilbereik



Voor comfortabele en veilige transfers

Diana II Comfort is een stabiele, elektrisch bedienbare tillift met een hoog maximaal gebruikersgewicht zodat personen tot 230 kg comfortabel ondersteund kunnen worden tijdens het tillen. Onze uitgebreide collectie van tilbanden met veilige E-clips biedt de gewenste ondersteuning.



Tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer zijn voorbeelden van de vele tilsituaties waarin Diana II Comfort ondersteuning biedt. Deze tillift is geschikt voor vele cliënten, variërend in lengte en gewicht, door de hoge belastbaarheid, het grote tilbereik van de hefarm en het verstelbare kanteljuk.

De elektrisch bedienbare pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. Het manoeuvreren van de tillift verloopt soepel door de kwalitatief hoogwaardige dubbele zwenkwielen met een grote diameter. Dit, en vele andere factoren, maken Diana Comfort II, een duurzaam kwaliteitsproduct.



Het tillen met het kanteljuk maakt het mogelijk de cliënt in de gewenste lig- of zithouding te brengen. Een praktisch oplossing biedt het handmatig bedienbare juk, die drie standen biedt, lig, half-zit of zit. Voor intensief gebruik wordt een elektrisch kanteljuk aangeraden, waarin iedere hoek tussen lig en zit mogelijk is. Deze heeft een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig en veilig 360 graden gedraaid kan worden. Hierdoor wordt het gebruikersgemak enorm vergroot.

De optimale ondersteuning kan geboden worden door Diana Comfort II te combineren met een van onze tilbanden. Uniek aan onze tilbanden is de bevestiging middels een E-clip. De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor een tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Accessories



Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning en draagt bij aan een comfortabele en veilige transfer van de cliënt. Bevestiging aan de tiltlift geschiedt middels onze E-clip.
25010C-X (25005C-X in Net)



Columbus Sling E-clip
Als Full Body Sling en biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X



Toileting Sling E-clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X



Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866

Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie van het elektrisch bedienbare kanteljuk voor extra veiligheid.



Batterij
Extern oplaadbare batterij met Linak componenten.

Technische specificaties

Specificaties	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Lengte onderstel	1300 mm	1300 mm
Breedte onderstel	670 mm	670 mm
Hoogte mast	1350 mm	1350 mm
Min. Breedte pootspreiding (intern/extern)	520 - 670 mm	520 - 670 mm
Max. Breedte pootspreiding (intern/extern)	1030 - 1180 mm	1030 - 1180 mm
Hoogte duwbeugel	950 - 1270 mm	950 - 1270 mm
Draaicirkel	1440 mm	1440 mm
Diameter wiel	125 mm (achter, beremd), 100 mm (voor)	125 mm (achter, beremd), 100 mm (voor)
Onderstel hoogte	115 mm	115 mm
Tilliftbereik	680 - 1960 mm	680 - 1960 mm

Specificaties	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Max. tilvermogen	230 kg	230 kg
Gewicht product	66 kg (incl. 4ESB)	66 kg (incl. 4MSB)
Juk kantelhoek	-17 tot + 42 graden	13, 29, 45 graden
Juk rotatie	360 graden met vergrendeling	360 graden
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal	Poedergecoat staal
Nooddaal functie	Ja	Ja
Handbediening	hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator	hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535

” We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com